www.sopur.pl

uszlachetniamy naturę drewna

# KATALOG PRODUKTÓW

# Drodzy Klienci,

***SOPUR*** *to polska marka o ponad trzydziestoletniej tradycji. Specjalizujemy się w wytwarzaniu produktów dekorujących, pielęgnujących i zabezpieczających drewno. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama bejc, patyn, koncentratów, lakierów, olejów oraz rozcieńczalników. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne rozwiązania technologiczne i najlepsi specjaliści sprawiają, że jesteśmy ekspertem w dziedzinie ochrony i dekoracji drewna.*

*Celem niniejszego przewodnika jest ułatwienie wyboru produktu odpowiadającego Państwa potrzebom.*

*Serdecznie zapraszamy również na stronę* ***www.sopur.pl****, gdzie znajduje się nasza pełna oferta.*

---

***BEJCE i PATYNY*** *DO DREWNA*
*str.* ***3***

***LAKIERY*** *DO DREWNA i na MDF*
*str.* ***7***

***OLEJE, WOSKI, OLEOWOSKI*** *DO DREWNA*
*str.* ***15***

***PRODUKTY*** *DO PODŁÓG*
*str.* ***17***

***PRODUKTY*** *DO DREWNA* ***NA ZEWNĄTRZ***
*str.* ***19***

***ROZCIEŃCZALNIKI*** *i* ***PRODUKTY*** *UZUPEŁNIAJĄCE*
*str.* ***21***

www.sopur.pl

uszlachetniamy naturę drewna

# ***BEJCE i PATYNY*** *DO DREWNA*

*Podkreślenie i wzmocnienie rysunku drewna*

## Bejca Nitro*

**Zalety:** łatwa w aplikacji, bardzo dobra rozlewność i jednorodność wybarwienia, efekt rustykalny

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, polecana do dębu, sosny i jesionu

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, tampon – z przetarciem lub bez, w zależności od oczekiwanego efektu

**Czas schnięcia:** 15 min.

**Wydajność:** 10-15 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 0,5L, 2L, 10L, 30L, 190L

## Bejca Pastelowa*

**Zalety:** modna kolorystyka obejmująca szeroką gamę kolorów przełamanych (w różnym stopniu) bielą.

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, każdy gatunek drewna

**Aplikacja:** natrysk z przetarciem lub bez, w zależności od oczekiwanego efektu

**Czas schnięcia:** 15-30 min.

**Wydajność:** 10 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 0,5L, 2,5L, 10L

## Bejca Antyczna-Rozpuszczalnikowa

**Zalety:** specjalnie dostosowany czas schnięcia umożliwia pokrywanie dużych powierzchni, np. podłóg, efekt rustykalny

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, każdy gatunek drewna

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, tampon

**Czas schnięcia:** 2 h

**Wydajność:** 10-15 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2L, 10L, 30L, 190L

## Bejca Antyczna-Wodna*

**Zalety:** zapewnia jednorodne wybarwienia w przekrojach poprzecznych i podłużnych drewna, nie zawiera rozpuszczalników – przyjazna środowisku naturalnemu, efekt rustykalny

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, polecana do dębu i jesionu, można barwić buk, sosnę i olchę

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, tampon, przez zanurzanie, flowcoating

**Czas schnięcia:** 5 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 0,5L, 2L, 10L, 20L, 100L, 190L

*Wyrównanie usłojenia drewna*

## Bejca Rozpuszczalnikowa

**Zalety:** wysoka transparentność i czystość wybarwień, bardzo krótki czas schnięcia

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, polecana do buku, olchy, brzozy

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**
5 min.

**Wydajność:** 10-15 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 0,5L, 2L, 10L, 30L, 190L

## Bejca Eko

**Zalety:** łączy zalety Bejcy Rozpuszczalnikowej (stosunkowo szybki czas schnięcia, jednorodne wybarwienia) oraz zalety bejc wodnych (bezpieczna w stosowaniu i przyjazna środowisku naturalnemu), spełnia wymogi UE w zakresie emisji lotnych związków organicznych (LZO)

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, polecana do buku, olchy, brzozy

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:** 15 min.

**Wydajność:** 10-15 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2L, 10L, 30L, 190L

## Bejca Spirytusowa

**Zalety:** krótki czas schnięcia, można aplikować jako toner o efekcie patyny

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, polecana do olchy i brzozy

**Aplikacja:** natrysk, tampon, przez zanurzanie

**Czas schnięcia:** 15 min.

**Wydajność:** 10-15 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2L, 10L, 30L, 190L

## Bejca Wodna

**Zalety:** kompozycja składników bejcy nadaje wybarwieniom swoistą jedwabistość, nie zawiera rozpuszczalników – przyjazna środowisku naturalnemu

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, każdy gatunek drewna litego

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, tampon, przez zanurzanie

**Czas schnięcia:** 5 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2L, 10L, 20L, 190L

## Bejca Specjal Dąb Naturalny

**Zalety:** pozwala na zachowanie efektu naturalnego drewna (sprawia, że lakier aplikowany na bejcę nie przyciemnia naturalnego koloru drewna, dając wrażenie surowej powierzchni). Polecana do stosowania z lakierem Solak AC ULTRAMAT

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, dąb, jesion

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:** 15 min.

**Wydajność:** 10-15 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2L, 10L, 30L

* zobacz przykładowe kolory – str. 24-25

## *Postarzanie powierzchni drewna*

### Patyna Rozpuszczalnikowa

**Zalety:** pozostaje we frezach i zagłębieniach elementów meblowych dając efekt postarzenia, występuje w wersji łatwościeralnej i trudnościeralnej, również w kolorze złota i srebra, dobra zwilżalność i przyczepność do podłoża

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, każdy gatunek drewna

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:** 20 min.

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 2,5L, 5L, 20L

### Patyna Rozpuszczalnikowa Specjal

**Zalety:** przeznaczona do uzyskania efektu decape na nowych powłokach lakierniczych – pozostając wyłącznie w porach drewna daje wyrazisty efekt jego postarzenia, wybielenia, dobra zwilżalność i przyczepność do podłoża

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, drewno o wyraźnych porach, np. dąb, jesion

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:** 10 min.

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 2,5L, 5L, 20L

### Ług do Drewna Efekt Patyny

**Zalety:** nadaje malowanym powierzchniom wygląd starego drewna z efektem patyny

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, do dębowych, sosnowych i jesionowych elementów drewnianych oraz drewnopochodnych. Nadaje się do postarzania dużych powierzchni takich, jak parkiety i podłogi. Reaguje z substancjami zawartymi w drewnie, co powoduje uzyskanie oryginalnych, niepowtarzalnych wybarwień

**Aplikacja:** pędzel, wałek

**Czas schnięcia:** 2 h

**Wydajność:** 10-15 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 0,5L, 2L, 10L, 30L

### Postarzacz do Drewna

**Zalety:** nadaje powierzchniom wygląd naturalnie postarzonego, wystawionego na warunki atmosferyczne drewna

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, do dębowych, jesionowych elementów drewnianych i drewnopochodnych - produkt znakomicie nadaje się do postarzania dużych powierzchni takich jak parkiety i podłogi. Reaguje z substancjami zawartymi w drewnie, co powoduje uzyskanie oryginalnych, niepowtarzalnych wybarwień

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, wałek

**Czas schnięcia:** 30-40 min.

**Wydajność:** 10-15 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 0,5L, 2L, 10L, 30L

**PORADY EKSPERTA**

- Aby uzyskać efekt mocnego podkreślenia rysunku drewna (dąb, sosna, jesion) należy przetrzeć nałożoną bejcę wzdłuż słojów drewna zbierając jej nadmiar z powierzchni.
- By uniknąć powstawania plam na drewnie bukowym czy olchowym Warto aplikować Bejcę Rozpuszczalnikową „suchym" natryskiem (duże ciśnienie powietrza, niewielka ilość bejcy).
- Doskonałą metodą barwienia elementów toczonych jest ich zanurzanie lub polewanie Bejcą Antyczną-Wodną. Bejca równomiernie zabarwi przekroje poprzeczne i podłużne drewna.
- Zjawisko „podnoszenia włosa" podczas barwienia Bejcą Antyczną-Wodną zostaje całkowicie wyeliminowane po aplikacji dwóch warstw lakieru (pierwszą warstwę należy przeszlifować).
- Do barwienia dużych powierzchni (podłóg, drzwi) należy wybierać bejce o dłuższym czasie schnięcia np.: Bejcę do Parkietów lub Bejcę Antyczną-Rozpuszczalnikową. Bejce te pozwalają na spokojną pracę bez obaw o powstanie zakładek kolorystycznych.
- Ciekawym efektem patynowania jest efekt „odwrotny" – patyna zostawiana jest na całości elementu, a ścierana tylko w wybranych miejscach.
- By zapewnić barwionym powierzchniom (szczególnie jasnym i pastelowym kolorom) długotrwałą stabilność koloru należy pokryć je lakierem odpornym na żółknięcie, np. Solak IZOLATOR, Solak PUR-N PLUS, Solak AC.

www.sopur.pl

uszlachetniamy naturę drewna

## ***LAKIERY*** *DO DREWNA i na MDF*

## PODKŁADOWY

### Solak NC Podkład

**Zalety:** idealnie wypełnia podłoże zapewniając gładkość powłoki nawierzchniowej, bardzo dobra podatność na szlifowanie

**Zastosowanie:** do podkładowego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, przez polewanie

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 10 min.
szlifowalność: 25-30 min.

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L

### Solak NC Podkład 55

**Zalety:** krótki czas schnięcia, bardzo dobra przyczepność i podatność na szlifowanie

**Zastosowanie:** do podkładowego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, przez polewanie

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40 min.

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L

## WIELOWARSTWOWE

### Solak NC 3525XX

**Zalety:** krótki czas schnięcia, bardzo dobra przyczepność i wypełnienie podłoża, dobra podatność na szlifowanie

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz takich jak: meble, panele ścienne, boazeria, materiały wykończeniowe

**Stopień połysku:** wysoki połysk (jako warstwa nawierzchniowa), połysk, półpołysk, półmat, mat

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, przez polewanie

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40 min.
sztaplowanie: 3 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L

### Solak NC 5525XX

**Zalety:** o podwyższonej lepkości, krótki czas schnięcia, bardzo dobra przyczepność i wypełnienie podłoża, dobra podatność na szlifowanie

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz takich jak: meble, panele ścienne, boazeria, materiały wykończeniowe

**Stopień połysku:** połysk, półpołysk, półmat, mat

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, przez polewanie

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40 min.
sztaplowanie: 3 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L

*NAWIERZCHNIOWE*

## Solak NC Pastel, Solak NC Premium*

**Zalety:** dostępny w kolorystyce RAL i NCS, tworzy interesującą formę wybarwienia o zakrytym rysunku drewna, dzięki czemu pozwala zamaskować niedoskonałości podłoża

**Zastosowanie:** do barwienia i jednoczesnego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz

**Stopień połysku:** połysk, półmat, mat

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 30-40 min.
sztaplowanie: 3-5 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z L

**Opakowania:** 1L, 2,5L, 5L, 20L

## Solak Metalik

**Zalety:** efekt metaliczny, wybarwienia półtransparentne lub zakrywające rysunek drewna, również o ciekawych efektach „iskrzenia"

**Zastosowanie:** do barwienia i jednoczesnego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz

**Stopień połysku:** wysoki połysk, połysk, półpołysk, półmat, mat

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40-50 min.
sztaplowanie: 3 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2,5L, 5L, 20L

*WIELOWARSTWOWY*

## Solak NC Biel 3038XX, 214XXYY

**Zalety:** białe, kryjące lakiery, krótki czas schnięcia, bardzo dobra przyczepność i podatność na szlifowanie

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz takich jak: meble, panele ścienne, boazeria, materiały wykończeniowe

**Stopień połysku:** połysk, półpołysk, półmat, mat

**Aplikacja:** natrysk, przez polewanie

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40 min.
sztaplowanie: 3 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 2,5L, 5L, 20L

*NAWIERZCHNIOWY*

## Lakobejca

**Zalety:** interesująca forma wybarwienia o zakrytym lub półtransparentnym rysunku drewna

**Zastosowanie:** do barwienia i jednoczesnego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz

**Stopień połysku:** wysoki połysk, połysk, półpołysk, półmat, mat

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40-50 min.
sztaplowanie: 3 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2,5L, 5L, 20L

* zobacz przykładowe kolory – str. 26

## PODKŁADOWE 2K, GRUNTY 2K

### Solak PUR-P Izolant 01

**Zalety:** wysoka zdolność gruntowania trudnych powierzchni, zabezpiecza przed nadmierną chłonnością kolejnych warstw. Utwardzacz Solur PUR004 (100/100)

**Zastosowanie:** szczególnie polecany do gruntowania MDF-u i drewna litego

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 20 min.
pełne utwardzanie: 6-7 h
szlifowanie maszynowe: 7-8 h

**Wydajność:** 6-8 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 10L

### Solak PUR-P Izolant 02

**Zalety:** wysoka zdolność wypełniania por drewna, wysoka przeźroczystość, szczególnie polecany do jasnego drewna w celu zachowania jego naturalnej barwy. Utwardzacz Solur PUR 006 (100:25)

**Zastosowanie:** do podkładowego malowania jasnych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz

**Aplikacja:** natrysk, polewanie

**Czas schnięcia:**

pyłosuchość: 15 min.
pełne utwardzanie: 6 h
szlifowanie maszynowe: 6-7 h

**Wydajność:** 5-7 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 25L

### Solak PUR MDF BIEL PURMP05

**Zalety:** wysoka zdolność wypełnienia, łatwa obróbka podczas szlifowania ręcznego i maszynowego

**Zastosowanie:** szczególnie polecany do gruntowania MDF-u. Utwardzacz Solur PUR014 (100/50)

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**

pyłosuchość: 20-40 min.
pełne utwardzenie: 7-10 h
szlifowanie maszynowe: 7-10 h
szlifowanie ręczne: 4-6 h

**Wydajność:** 6 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 25kg, 5kg

### Solak PUR-P Standard

**Zalety:** bardzo dobra podatność na szlifowanie oraz twardość. Utwardzacz Solur PUR001 (100/50)

**Zastosowanie:** do podkładowego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**

pyłosuchość: 15 min.
szlifowanie maszynowe: 8-12 h

**Wydajność:** 6-8 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 4L, 20L

## NAWIERZCHNIOWE 2K

### Solak PUR-N Standard

**Zalety:** tworzy jedwabistą w dotyku powłokę o doskonałej twardości, posiada krótki czas schnięcia oraz dobrą rozlewność. Utwardzacz Solur PUR001 (100/50)

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz takich jak: krzesła, meble, boazeria i drzwi

**Stopień połysku:** połysk-60, półpołysk-30, półmat-20, mat-10

**Aplikacja:** natrysk, polewanie

**Czas schnięcia:** pyłosuchość: 10-20 min.
Pełne utwardzenie: 4-5 h

**Wydajność:** 8-10 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 4L, 20L

### Solak PUR-N Blaty

**Zalety:** doskonała twardość i ścieralność, wysoką odporność na działanie wody, alkoholi oraz środków czystości. Utwardzacz Solur PUR002 (100/50)

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz takich jak stoły, blaty, krzesła, meble, boazeria i drzwi

**Stopień połysku:** wysoki połysk-95, połysk-50, półpołysk-30, mat-15

**Aplikacja:** natrysk, polewanie

**Czas schnięcia:** pyłosuchość: 10 min.; pełne utwardzenie: 4-5 h

**Wydajność:** 8-10 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 4L, 25L

### Solak PUR-N Plus

**Zalety:** całkowicie odporny na żółknięcie, tworzy twardą, jedwabistą w dotyku powłokę. Utwardzacz Solur PUR006 (100:25)

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz, szczególnie polecany na lakiery kolorowe kryjące

**Stopień połysku:** wysoki połysk-90, połysk-70, półpołysk-40, półmat-25, mat-10

**Aplikacja:** natrysk, polewanie

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 10 min.
pełne utwardzenie: 5-6 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 4L, 25L

### Solak PUR-N Plus Biel

**Zalety:** biały kryjący lakier, całkowicie odporny na żółknięcie Utwardzacz Solur PUR 006 (100/25

**Zastosowanie:** do wykończenia powierzchni drewnianych i MDF

**Stopień połysku:** półmat-25, półpołysk-40, połysk-70

**Aplikacja:** natrysk, polewanie

**Czas schnięcia:** pyłosuchość: 12 min.
pełne utwardzenie: 5-6 h

**Wydajność:** 10 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 20kg

## poliuretanowe

### Solak PUR-N Standard Biel

**Zalety:** biały kryjący lakier, tworzy jedwabistą w dotyku powłokę o wysokiej twardości

**Utwardzacz:** Solur PUR013 (100/50)

**Zastosowanie:** szczególnie polecany do wykańczania powierzchni drewnianych

**Stopień połysku:** wysoki połysk-90, połysk-60, półpołysk-30, półmat-20

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**

pyłosuchość: 15 min.
pełne utwardzenie: 24 h

**Wydajność:** 8 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 25kg

### Solak PUR-N

**Zalety:** dostępny w kolorystyce RAL i NCS, powłoki kryjące o wysokiej twardości, dobra odporność na żółknięcie. Utwardzacz Solur PUR005 do lakierów półmat-20 i połysk-40 (100:50), Solur PUR009 do lakieru wysoki połysk-90 (100:50)

**Zastosowanie:** szczególnie polecany do wykończenia powierzchni drewnianych i MDF

**Stopień połysku:** wysoki połysk-90, połysk-40, półmat-20

**Aplikacja:** natrysk, polewanie

**Czas schnięcia:**

pyłosuchość: 15 min.
pełne utwardzenie: 24 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 0,85kg, 4,5kg, 16,9kg

## akrylowe

*GRUNT 2K*

### Solak IZOLATOR

**Charakterystyka:** specjalistyczny lakier tworzący szczelną powłokę izolującą, odporną na działanie promieni UV. Utwardzacz Solur AU (100/10)

**Zastosowanie:** do podkładowego lakierowania barwionych drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz, zapewnia długotrwałą stabilność wybarwienia

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:**

pyłosuchość: 20 min.
szlifowalność: 2 h

sztaplowanie: 24 h

**Wydajność:**
10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:**
2,5L; 5L; 20L

*WIELOWARSTWOWY 2K*

### Solak AC, Solak AC ULTRAMAT

**Charakterystyka:** tworzy twardą powłokę odporną na działanie wody, alkoholi oraz środków czystości o wyjątkowej odporności mechanicznej, całkowicie odporną na działanie promieni UV. Utwardzacz Solur AU (100/10)

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz takich jak blaty, stoły, meble, panele ścienne, boazeria

**Stopień połysku:** wysoki połysk (jako warstwa nawierzchniowa), połysk, półpołysk, półmat, mat oraz ultramat

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:** pyłosuchość: 20 min.
szlifowalność: 2 h; sztaplowanie: 24 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2,5L; 5L; 20L

## *PODKŁADOWE, WIELOWARSTWOWE i NAWIERZCHNIOWE*

### Solak HYDRO Plus

**Zalety:** rodzina lakierów na bazie najwyższych jakości dyspersji akrylowych i uretanowych, w zależności od zastosowania są dostępne w wersji wielowarstwowej i podkładowej, jako bezbarwne i kolorowe, a także dodatkowo w układzie tiksotropowym. Lakiery kolorowe mogą tworzyć powłoki transparentne, pół-transparentne lub kryjące

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz takich jak krzesła, meble, boazeria i drzwi

**Aplikacja, stopień połysku:** dostosowane do potrzeb produkcyjnych i wymagań klienta

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 5kg, 20kg, 100 kg

## PODKŁADOWE i NAWIERZCHNIOWE

### Solak HYDRO Plus UV

**WODOROZCIEŃCZALNY**

**Zalety:** rodzina lakierów na bazie wodnej dyspersji poliuretanowej, utwardzanych poprzez promieniowanie UV, doskonała odporność chemiczna i mechaniczna, wysoka transparentność

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz takich jak meble, drzwi, panele ścienne.

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:** 15 min. przed podaniem do promiennika UV

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 5L, 20L

### Solak UV

**HIGH SOLIDS UV**

**Zalety:** rodzina lakierów akrylowych utwardzanych poprzez promieniowanie UV, 100% zawartości części stałych, doskonałe wypełnienie podłoża, bardzo wysoka transparentność

**Zastosowanie:** do lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz

**Aplikacja:** walce

**Czas schnięcia:** Powłoka bezpośrednio po utwardzeniu UV nadaje się do dalszej obróbki

**Wydajność:** 140 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 20kg

*Oprócz produktów do drewna polecamy lakiery na ceramikę i szkło*

**PORADY EKSPERTA**

- Należy pamiętać o sprawdzeniu wzajemnej tolerancji lakieru z podłożem, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z odnawianiem starych powłok.
- W przypadku barwienia sęcznej sosny na biało należy użyć specjalnego wyrobu, który zabezpieczy przed ewentualnym przebarwieniem bieli na sękach.
- Zawsze należy dopasować produkt lakierniczy do rodzaju wykończenia i jego ostatecznego przeznaczenia (np. na blaty robocze polecamy lakier poliuretanowy Solak PUR-N Blaty). Produkt lakierniczy musi być także dostosowany do wybranej metody aplikacyjnej (np. na natrysk elektrostatyczny polecamy lakier wodorozcieńczalny Solak Hydro Plus LWI-74/12). Warto przed dokonaniem odpowiedniego wyboru zapoznać się z kartą techniczną wyrobu lub zaczerpnąć porady eksperta.
- Podczas aplikacji lakieru należy zachować odpowiednie warunki temperaturowe (ok $15^{o}$ – $25^{o}$C) i wilgotnościowe (wilgotność względna ok. 40-60%). Podobnie proces suszenia należy prowadzić zgodnie z zaleceniem producenta.
- Pełne właściwości fizyko-chemiczne powłoka lakierowa uzyskuje po kilku dniach w zależności od rodzaju lakieru (w przypadku lakierów 2K jest to nawet do 7 dni). Należy o tym pamiętać podczas ostatecznej oceny powłoki.
- W przypadku lakierowania MDF należy zastosować specjalnie przygotowane w tym celu lakiery podkładowe o doskonałych właściwościach wypełniających np. Solak PUR MDF Biel PURMP05.
- Czyste wybarwienie, bez charakterystycznego dla poliuretanów zażółcenia, uzyskamy stosując lakier Solak PUR-N Plus lub Solak AC.

www.sopur.pl

uszlachetniamy naturę drewna

# OLEJE, WOSKI, OLEOWOSKI
## DO DREWNA

## Olej do Mebli, Oleowosk

**Zalety:** upiększa i ożywia drewno, podkreślając jego naturalne piękno, nie zawiera rozpuszczalników, wyrób dekoracyjny

**Zastosowanie:** do drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz, polecany do sosny, świerku i buku

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, pakuły

**Czas schnięcia:** 24 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:**
1L, 5L, 20L

## Olej Twardy do Mebli*

**Zalety:** twarda powłoka, bardzo odporna na zarysowania, temperaturę oraz płyny, krótki czas schnięcia, duża wydajność, łatwa aplikacja pędzlem

**Zastosowanie:** do drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz, polecany do sosny, dębu i jesionu

**Aplikacja:** pędzel, wałek

**Czas schnięcia:** 4 h

**Wydajność:** 15-17 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 0,9L, 5L, 20L

## Wosk do Mebli

**Zalety:** nadaje powierzchniom jedwabistość i gładkość, tonuje rysunek drewna, nie zawiera rozpuszczalników, wyrób dekoracyjny

**Zastosowanie:** do drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz, polecany do sosny i świerku

**Aplikacja:** pędzel, szmatka, pakuły

**Czas schnięcia:** 24 h

**Wydajność:** 6-8 $m^2$ z 1kg

**Opakowania:** 0,8kg, 4kg

## Wosk Antyczny

**Zalety:** dzięki dodatkowi rozpuszczalników można nakładać na polakierowane powierzchnie, wyrób dekoracyjny

**Zastosowanie:** do drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz

**Aplikacja:** tampon ze szmatki bawełnianej

**Czas schnięcia:** 2 h

**Wydajność:** 6-7 $m^2$ z 1kg

**Opakowania:** 0,8kg, 4kg

## Koncentrat do czyszczenia drewna olejowanego

**Zalety:** naturalny, skoncentrowany środek czyszczący przeznaczony do powierzchni wykończonych olejami marki Sopur, usuwa kurz i powierzchniowe zabrudzenia

**Zastosowanie:** olejowaną powierzchnię umyć przy pomocy szmatki nasączonej rozcieńczonym koncentratem (10ml koncentratu na 1 litr wody)

**Opakowania:**

0,1L, 1L, 5L, 10L

## Zestaw Pielęgnacyjny

Zestaw do pielęgnacji drewna olejowanego, zawiera **Koncentrat do czyszczenia drewna olejowanego** – 100ml, **Olej Twardy do Mebli** – 100ml oraz szmatkę do nanoszenia oleju

**Zastosowanie:**

pielęgnacja mebli olejowanych w domu

* zobacz przykładowe kolory – str. 26

www.sopur.pl

uszlachetniamy naturę drewna

## **PRODUKTY** DO PODŁÓG

## Bejca do Parkietów

**Zalety:** łatwa w aplikacji, wysoka odporność na działanie światła, przyjazny zapach, wyraźne podkreślenie struktury drewna, brak efektu „krwawienia", zarówno pod lakierem wodorozcieńczalnym jak i rozpuszczalnikowym

**Zastosowanie:** do barwienia dużych powierzchni np. podłóg, parkietów, schodów we wnętrzach

**Aplikacja:** pędzel, wałek, tampon

**Czas schnięcia:** 5 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 5L, 20L

## Olej do Podłóg NANO

**Zalety:** bardzo wysoka odporność na intensywne eksploatowanie (zarysowania,temperaturę, płyny stosowane w gospodarstwie domowym), odżywia i chroni drewno przed wodą, brudem i kurzem zapewniając mu naturalny, matowy wygląd, jest łatwy w aplikacji, utrzymaniu i renowacji (możliwość wykonania miejscowych napraw)

**Zastosowanie:** stare i nowe parkiety, podłogi, schody wewnątrz pomieszczeń

**Aplikacja:** pędzel, wałek

**Czas schnięcia:** 24 h

**Wydajność:** 8-10 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 5L, 20L

## Lakier Solak AKRYL Schody

**Zalety:** całkowicie odporny na żółknięcie, powłoki o doskonałej twardości, elastyczności i ścieralności, wysoka odporność na działanie wody, alkoholi i środków czystości. Utwardzacz Solur Akryl (100/10)

**Zastosowanie:** do lakierowania parkietów, podłóg drewnianych i schodów wewnątrz pomieszczeń

**Stopień połysku:** mat-10, półmat-20, półpołysk-30

**Aplikacja:** natrysk

**Czas schnięcia:** na dotyk: 30 min.; pełne utwardzenie: 72 h

**Wydajność:** 6 $m^2$ z 1L; **Opakowania:** 5L, 20L

## Lakier Solak PUR Parkiet 2K

**Zalety:** powłoki o doskonałej twardości, elastyczności i ścieralności, wysoka odporność na działanie wody, alkoholi i środków czystości. Utwardzacz Solur PUR008 (100/100)

**Zastosowanie:** do lakierowania parkietów, podłóg drewnianych i schodów wewnątrz pomieszczeń

**Stopień połysku:** półmat-25, połysk-60, wysoki połysk-90

**Aplikacja:** pędzel, natrysk

**Czas schnięcia:** na dotyk: 1-3 h; pełne utwardzenie: 48 h

**Wydajność:** 6-8 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 4L, 25L

### PORADY EKSPERTA

- Bejce przeznaczone do aplikacji na meble nie sprawdzą się na parkietach z uwagi na krótki czas schnięcia i tworzenie się zakładek kolorystycznych. Duże powierzchnie wymagają produktów wolnoschnących – takich jak Bejca do Parkietów.
- W celu uzyskania efektu rustykalnego (intensywne podkreślenie rysunku drewna) wybarwione powierzchnie Bejcą do Parkietów należy przetrzeć suchym pędzlem lub tamponem z miękkiej flaneli wzdłuż słojów drewna, bądź też zastosować monoszlifierkę wyposażoną w biały pad.
- Na Bejcę do Parkietów można aplikować dowolny lakier pędzlem bez obaw o krwawienie - przenikanie barwnika do warstwy lakieru.
- Aby sprawdzić czy warstwa oleju na drewnie jest odpowiednia należy rozlać odrobinę wody. Jeżeli kropelki wody tworzą na powierzchni kuleczki wówczas drewno jest wystarczająco nasączone olejem. Jeżeli kropla wody rozleje się płasko należy nałożyć kolejną warstwę.
- Podłogę pokrytą olejem można użytkować po utwardzeniu oleju po 24 h (zaleca się jednak zachować ostrożność w ciągu 6 pierwszych dni).

www.sopur.pl

uszlachetniamy naturę drewna

# ***PRODUKTY*** *DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ*

## Bejca Zewnętrzna-Wodna

**Zalety:** cienka powłoka odporna na działanie grzybów i glonów, wysoka odporność na UV, podkreślenie rysunku usłojenia drewna, dobra rozlewność i penetracja drewna

**Zastosowanie:** meble i architektura ogrodowa przeznaczone do sezonowej ekspozycji na warunki zewnętrzne

**Aplikacja:** natrysk, pędzel, przez zanurzanie

**Czas schnięcia:** 5 h

**Wydajność:** 6-10 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 2L, 10L, 20L, 190L

## Lakier wodorozcieńczalny HYDROLAK *

**Zalety:** wysokiej jakości, elastyczne powłoki (bezbarwne i kolorowe) z widocznym rysunkiem drewna, odporne na biodegradację i zmienne warunki atmosferyczne

**Zastosowanie:** meble i architektura ogrodowa narażone na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych

**Aplikacja:** pędzel, natrysk, wałek

**Czas schnięcia:**
pyłosuchość: 40 min.
szlifowalność: 4 h
sztaplowanie: 24 h

**Wydajność:** 10-12 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 5L, 20L

* zobacz przykładowe kolory – str. 26

## Impregnat HYDROCHRON *

**Zalety:** Produkt nadaje drewnu właściwości hydrofobowe. Przeznaczony do barwienia surowego drewna nie mającego bezpośredniego kontaktu z glebą oraz wodami powierzchniowymi

**Zastosowanie:** do malowania m.in.: domków drewnianych, płotów, podbitek dachowych, pergoli, altan, drzwi, mebli oraz balustrad

**Aplikacja:** pędzel, natrysk, wałek

**Czas schnięcia:** 1-2 h

**Wydajność:** 8 $m^2$ z 1L

**Opakowania:** 1L, 5L, 20L

### PORADY EKSPERTA

- Przed przystąpieniem do dekoracyjnego malowania drewno przeznaczone do eksploatacji na zewnątrz musi być zabezpieczone przed biokorozją.
- W przypadku drewna o grubych porach (dąb, jesion) w celu uzyskania efektu rustykalnego zaleca się rozprowadzenie Bejcy Zewnętrznej-Wodnej tamponem zaraz po naniesieniu najpierw prostopadle, a następnie wzdłuż kierunku włókien drewna.
- Jeżeli bejca nie będzie pokrywana lakierem, to bejcowanie należy powtórzyć 2-3-krotnie do momentu uzyskania widocznego filmu.
- Lakier i bejcę należy nanosić na czyste, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam drewno. Powierzchnie zażywiczone lub tłuste należy dokładnie wymyć rozcieńczalnikiem nitro i wysuszyć.
- Lakier Hydrolak nanosić pędzlem o miękkim włosiu i wałkiem zawsze wzdłuż słoi drewna lub natryskiem. Wymagana jest aplikacja od dwóch do trzech warstw lakieru ze starannym szlifowaniem międzywarstwowym przy użyciu papieru ściernego nr 180-240. Przy nanoszeniu pierwszej warstwy na surowe drewno lakier należy rozcieńczyć wodą pitną w stosunku: 1 część wody na 5 części lakieru. Następne warstwy nakładać już lakierem nierozcieńczonym w odstępach 2-3 godzinnych. Lakieru nie należy rozcieńczać, gdy aplikujemy go na powierzchnię bejcowaną.

www.sopur.pl

uszlachetniamy naturę drewna

# ROZCIEŃCZALNIKI i PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

### RS-1

**Zastosowanie:** do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych oraz do mycia urządzeń i narzędzi zabrudzonych wyrobami nitrocelulozowymi, zapobiega mętnieniu oraz zamgleniu powłoki lakierniczej podczas jej aplikacji w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych

**Opakowania:** 1L, 5L, 10L, 30L, 200L

### RC-01

**Zastosowanie:** do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych oraz do mycia urządzeń i narzędzi zabrudzonych wyrobami nitrocelulozowymi

**Opakowania:**

1L, 5L, 10L, 30L, 200L

### RS-P

**Zastosowanie:** do rozcieńczania lakierów poliuretanowych, w szczególności lakierów Solak PUR

**Opakowania:** 1L, 5L, 10L, 30L, 200L

### RS-PUR

**Zastosowanie:** do rozcieńczania lakierów akrylowych i poliuretanowych (np. Solak AC firmy SOPUR)

**Opakowania:** 1L, 5L, 10L, 30L, 200L

### Aceton

**Zastosowanie:** do rozcieńczania lakierów nitrocelulozowych, do mycia urządzeń, aparatury oraz narzędzi stosowanych podczas aplikacji wyrobów lakierniczych, do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem

**Opakowania:** 5L, 10L, 30L, 200L

### RS-OB

**Zastosowanie:** do rozcieńczania lakierów nitrocelulozowych, poliuretanowych oraz akrylowych, zawiera octan butylu

**Opakowania:** 5L, 10L, 30L, 200L

### Koncentrat do Lakierów

**Zastosowanie:** do zabarwiania nawierzchniowych lakierów rozpuszczalnikowych

**Opakowania:** 0,25L, 2L, 10L

### Zmywacz Z-10

**Zastosowanie:** do czyszczenia pistoletów, kabin natryskowych, taśm transportowych i innych urządzeń lakierniczych używanych podczas aplikacji wyrobów wodorozcieńczalnych

**Opakowania:** 10L, 30L

### Koncentrat Barwiący Wodny

**Zastosowanie:** do zabarwiania nawierzchniowych lakierów wodnych

**Opakowania:** 0,5L, 2,5L, 10L

### Rozjaśniacze do Bejc

**Zastosowanie:** do rozcieńczania i korygowania koloru bejc: R-20 do Bejcy Nitro, R-BPA do Bejcy Pastelowej, R-60 do Bejcy Rozpuszczalnikowej, R-BA do Bejcy Antycznej-Rozpuszczalnikowej, R-BE do Bejcy Eko-Sopur

**Opakowania:** 2L, 10L

www.sopur.pl

uszlachetniamy naturę drewna

## KARTY KOLORÓW

# Karty Kolorów

*Kolory to nasza pasja – o barwieniu drewna wiemy wszystko. W ponad 30 letniej działalności przygotowaliśmy dla naszych Klientów tysiące kolorów w wielu wersjach produktowych.*

*Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Kartami Kolorów gdzie prezentujemy wybrane odcienie bejc, olejów, patyn i lakierów. Karty dostępne są w hurtowniach na terenie całego kraju.*

*Poniżej przedstawiamy poglądowe kolory Bejcy Nitro, Bejcy Pastelowej, Bejcy Antycznej-Wodnej, Oleju Twardego do Mebli, Lakieru Hydrolak, Lakieru NC Pastel oraz Lakieru NC Premium.*

---

## Bejca Nitro — DĄB

BIEL 20-01 | POPIEL 20-07 | BEŻ BN-125/09 | BRUNAT 22-01 | BRUNAT 22-10

ŻÓŁCIEŃ 21-05 | ORANŻ 23-01 | BRUNAT 22-25 | OLIW 27-50 | POPIEL BN-022

ORZECH 22-60 | ORZECH 22-68 | ORZECH 22-66 | BRĄZ 22-50 | CZERŃ 29-10



Przedstawione kolory pełnią funkcję reklamową i nie mogą być traktowane jako wzorzec.

## Bejca Pastelowa — DĄB


Beż BPA-D122/16

SONOMA BPA-D02

NABUCCO BPA-D05

TRUFLA BPA-D01


Popiel BPA-D165/16

POPIEL BPA-DF348/16

POPIEL BPA-DF347/16


POPIEL BPA-DF165/16

BEŻ BPA-D352/14

MURANO BPA-D03


POPIEL BPA-D185/13

TRAVIATA BPA-D07


POPIEL BPA-D184/13

GRAFIT BPA-D10

WENGE BPA-D09

## Bejca Antyczno-Wodna — BUK

BEŻ 33-M38/09

BEŻ 33-M23/10

POPIEL 33-M1/10

BEŻ 330-M068

TEAK 333-50

MIĘTA 33-P95/13

SZMARAGD 33-P96/13

FIOLET 33-P14/12

BRUNAT 332-112

BRĄZ 33-117/10

ŻÓŁCIEŃ 33-P101/13

ZIELEŃ 33-P282/15

BŁĘKIT 33-P284/15

CZERWIEŃ 33-P281/15

GRANAT 33-P254/10

## Olej Twardy do Mebli — DĄB

BIAŁY OT-001

POPIEL OT-8/13


DĄB SKALISTY OT-37/14

DĄB CIEMNY OT-243

BRĄZ OT-10/13

DĄB JASNY OT-11/13

TEAK OT-333

WENGE OT-7/13

## Hydrolak / Hydrochron — SOSNA

BIEL


BEŻ

POPIEL

GRAFIT

BRĄZ

SOSNA

PALISANDER


OLIWKOWA ZIELEŃ

ORZECH

## SOLAK NC Pastel — Solak NC Premium

BIEL NP-406/17/M
(RAL 9016)


BEŻ NP-62/18/PM

POPIEL NP-63/18/PM

POPIEL NP-64/18/PM

CZERŃ NC RAL 9005M



Przedstawione kolory pełnią funkcję reklamową i nie mogą być traktowane jako wzorzec.

Biel BPA-D154/16
Beż BPA-D122/16

www.sopur.pl

Innowacyjno-Wdrożeniowa
Spółka z o.o. SOPUR
ul. J. Hechlińskiego 19
85-825 Bydgoszcz

tel. +48 52 587 23 40
fax +48 52 587 23 45
office@sopur.com.pl